

Фильтр противогазовый "Бриз-2001" A1B1E1K1

Арт. 178652

* Указанные цены действуют для региона Москва при 100% предоплате

Вес 1 ед.: 0.28

Объем 1 ед.: 0.0003 (м3)



Противогазовый фильтр A1B1E1K1 предназначен для очистки загрязнённого воздуха от:

паров органических веществ с температурой кипения выше 65°C;

газов и паров неорганических веществ, кроме оксида углерода;

кислых газов и паров;

паров амина и аммиака.

Корпус фильтра изготовлен из специальной пластмассы и снаряжён поглощающим слоем (шихтой) из сорбента.

Противогазовый фильтр A1B1E1K1 используется в составе фильтрующего противогаза (с полнолицевой маской).

Технические характеристики

Наименование	характеристики	Значение
--------------	----------------	----------

Диаметр, мм	108
-------------	-----

Высота, мм	96
------------	----

Масса, г	280
----------	-----

Соединительная резьба соответствует ГОСТ Р 12.4.214-99, мм	40x3,5
--	--------

Сопротивление фильтра, Па, не более:	
--------------------------------------	--

- при постоянном расходе 30 дм3/мин	
-------------------------------------	--

100

- при постоянном расходе 95 дм³/мин

400

Время защитного действия по тест-веществу, мин, не менее:

- при концентрации циклогексана 3,5 мг/дм³

70

- при концентрации диоксида серы 2,7 мг/дм³

20

- при концентрации сероводорода 1,4 мг/дм³

40

- при концентрации аммиака 0,7 мг/дм³

50

Максимальная концентрация паров (газов) химических веществ при пользовании фильтром, % (об.) 0,1

Гарантийный срок хранения, лет 5

Фильтр соответствует стандарту ГОСТ Р 12.4.251-2009